


Geberit Mapress Anschlussset für innenliegende Zirkulation



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Anschließen an Geberit Mapress Rohrleitungssysteme $\varnothing$ 28 und $\varnothing$ 35 mm
- Zum Anschließen an Geberit Mepla Rohrleitungssysteme $\varnothing$ 40 mm
- Zum Anschließen an Geberit FlowFit Rohrleitungssysteme $\varnothing$ 40 mm

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Dichtring aus CIIR schwarz
- O-Ring aus EPDM
- Warmwasser- und Zirkulationsanschluss auf gleicher Ebene
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Dämmstärke	20 mm

Lieferumfang

- Endstück
- Anschlussstück
- Rohraufnahme mit Klemmring
- Dämmung
- Hinweisaufkleber

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	d1, $\varnothing$	arc	L	L1	L2	Z	Z1	Z2	VE1
61275	25 / 12 / 25	28 mm	15 mm	90°	5.8 cm	5.7 cm	5.4 cm	3.5 cm	3.7 cm	3.1 cm	1 St.
61276	32 / 12 / 32	35 mm	15 mm	90°	5.8 cm	5.7 cm	5.4 cm	3.2 cm	3.7 cm	2.8 cm	1 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller