

Geberit PushFit Abpresstopfen für Rohrende



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum temporären Verschließen von Geberit PushFit Rohrenden während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 15 bar / 1500 kPa
- Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

- Mehrfach verwendbar
- Entlüftungsschraube
- Verzinkt

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

Eigenschaften

- O-Ring aus NBR schwarz

Art.-Nr.	d, ø	VE1	
649.940.26.1	14 mm	1 St.	Neu
650.940.26.1	16 mm	1 St.	
651.940.26.1	20 mm	1 St.	
652.940.26.1	25 mm	1 St.	



ALINDOMO®

- Darf nicht eingesetzt werden zum permanenten Verschließen von Geberit PushFit Systemrohren



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller