

Geberit Mapress Abpresstopfen für Fitting



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum temporären Verschließen von Geberit Mapress Fittings während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 22,5 bar / 2250 kPa
- Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus NBR schwarz
- Ø 15–22 mm ohne Entlüftung
- Ø 28–108 mm mit Entlüftung
- Ø 42–54 mm mit Innengewinde G 1/2"
- Ø 76,1–108 mm mit Innengewinde G 3/4"

Art.-Nr.	d, Ø	VE1
90922	15 mm	1 St.
90923	18 mm	1 St.
90924	22 mm	1 St.
90925	28 mm	1 St.
90926	35 mm	1 St.
90927	42 mm	1 St.
90928	54 mm	1 St.
90929	76.1 mm	1 St.
90930	88.9 mm	1 St.
90931	108 mm	1 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller