

Geberit Hygienefilter in Koffer



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum hygienischen Befüllen von Trinkwasserleitungen zur Druckprüfung
- Zum temporären Anschließen an Trinkwasserleitungen

Eigenschaften

- Rückhalt von Bakterien $\geq 99,9999\%$
- UV-beständig
- Filtereinheit austauschbar

Lieferumfang

- Filterdeckel Auslauf
- Filterdeckel Zulauf
- Filtereinheit
- Gewindenippel Auslauf
- Stecknippel Zulauf mit Außengewinde G 3/4" und Innengewinde R 1/2"

- Lebensdauer des Filters 6 Monate oder 3000 Liter
- Druckbeständig bis 25 bar / 2500 kPa

Technische Daten

Maximale Lagertemperatur	25 °C
Durchfluss bei 0,5 bar	1.6 l/min
Durchfluss bei 300 kPa	7.6 l/min
Durchfluss bei 6 bar	12,5 l/min
Durchfluss bei 10 bar	17,6 l/min

- Stecknippel Zulauf mit Außengewinde G 1"
- Wasserkonservierungsmittel 10 ml
- Filterwechselaufkleber
- Koffer

Art.-Nr. **VE1**

690.020.00.1 1 St.



- Diesem Produkt liegt das Wasserkonservierungsmittel, zu Geberit Hygienefilter bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter www.geberit.com aufgeführt.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller