


## Geberit Silent-PP Bogen 87,5° reduziert



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø  | d1, ø | arc    | H      | Z      | Z1     | VE2    | VE3    | VE4     |
|--------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 390.225.14.1 | 40 / 50 | 40 mm | 50 mm | 87.5 ° | 8.1 cm | 3.1 cm | 3.5 cm | 10 St. | 50 St. | 800 St. |





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller