


Geberit Dachwassereinlauf mit Anschlussblech



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für konventionelle Dachentwässerung
- Zum Anbinden von bituminösen Dachabdichtungen

Eigenschaften

- Anschlussstutzen aus CrNi-Stahl 1.4301, kürzbar

Technische Daten

Ablaufleistung	6.0 l/s
Maximale Stauhöhe	35 mm

Lieferumfang

- Laubfang aus PP
- Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
- Bauschutzdeckel

Art.-Nr.	DN	d, Ø	VE1
359.037.00.1	100	110 mm	1 St.



- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller