



Geberit Dichtbandage



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Schutz der Rohrschnittflächen von Geberit FlowFit gegen Korrosionseinflüsse von außen
- Zum Schutz von Geberit PushFit Fittings gegen Korrosionseinflüsse von außen
- Zum Schutz der Rohrschnittflächen von Geberit Mepla gegen Korrosionseinflüsse von außen
- Zum Schutz von Geberit Mapress Systemrohren und Fittings gegen Korrosionseinflüsse von außen

Eigenschaften

- UV-beständig
- Schwarz

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +50 °C
Temperaturbeständigkeit	-60 – +100 °C
Werkstoff	IIR

Art.-Nr.	s	L	B	VE1	VE2
601.813.00.1	1 mm	12.5 m	3 cm	1 St.	6 St.
601.815.00.1	1 mm	12.5 m	5 cm	1 St.	5 St.



- Nach Druckprüfung anbringen
- Lieferung in Rollen



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller