


Geberit Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Unterdruck
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel

- Für Geberit Systemrohre ML
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- O-Ring aus EPDM
- Klemmringverschraubung
- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	SW	VE1	VE2	VE3
650.534.22.2	12 / 20	16 mm	3/4 "	27 mm	2 St.	10 St.	50 St.
651.534.22.2	15 / 20	20 mm	3/4 "	27 mm	2 St.	10 St.	50 St.



- Mit Drehmoment von 35–40 Nm anziehen

© 2021 Geberit AG



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller