

Geberit Mapress Dichtring FPM rot



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)
- Für Löschwasser und Sprinkler
- Dimensionen $\varnothing$ 76,1–108 mm ausschließlich für Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl und Geberit Mapress CuNiFe

Eigenschaften

- LABS-frei

Technische Daten

Betriebstemperatur	-10 – +140 °C
Werkstoff	FPM

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	VE2	VE3
90421	10	12 mm	10 St.	
90422	12	15 mm	20 St.	100 St.
90423	15	18 mm	20 St.	100 St.
90424	20	22 mm	20 St.	100 St.
90425	25	28 mm	20 St.	100 St.
90426	32	35 mm	20 St.	100 St.
90427	40	42 mm	20 St.	100 St.
90428	50	54 mm	20 St.	100 St.
90429	65	76.1 mm	20 St.	100 St.
90430	80	88.9 mm	20 St.	100 St.
90431	100	108 mm	20 St.	100 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller