



Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende



Beispielbild



Eigenschaften

- Außen verzinkt
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	D	k	m	H	h	n	PN	VE1
23784	20	22 mm	19 mm	10.5 cm	75 mm	14 mm	7.9 cm	1.8 cm	4 St.	10 / 16 bar	1 St.
23785	25	28 mm	25 mm	11.5 cm	85 mm	14 mm	8.1 cm	1.8 cm	4 St.	10 / 16 bar	1 St.
23786	32	35 mm	32 mm	14 cm	100 mm	18 mm	9.0 cm	1.8 cm	4 St.	10 / 16 bar	1 St.
23787	40	42 mm	39 mm	15 cm	110 mm	18 mm	10.8 cm	1.8 cm	4 St.	10 / 16 bar	1 St.
23788	50	54 mm	51 mm	16.5 cm	125 mm	18 mm	11.3 cm	1.8 cm	4 St.	10 / 16 bar	1 St.
23789	65	76.1 mm	72 mm	18.5 cm	145 mm	18 mm	13.6 cm	1.8 cm	8 St.	10 / 16 bar	1 St.
23790	80	88.9 mm	84.8 mm	20 cm	160 mm	18 mm	15.2 cm	2.0 cm	8 St.	10 / 16 bar	1 St.
23791	100	108 mm	103.9 mm	22 cm	180 mm	18 mm	16.5 cm	2.0 cm	8 St.	10 / 16 bar	1 St.

Zubehör

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus Stahl verzinkt
- Geberit Flanschdichtung PN 10/16



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller