

Geberit Elektroschweißgerät ESG 3, 230 V



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Elektromuffenschweißen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis $\varnothing$ 315 mm
- Für Geberit Elektroschweißbänder bis $\varnothing$ 315 mm
- Zum Elektromuffenschweißen von bis zu drei Elektroschweißmuffen $\leq$ $\varnothing$ 110 mm gleichzeitig

Eigenschaften

- Mit Fernbedienung
- Mit integriertem Aufprallschutz
- CE-konform

Technische Daten

Schutzart	IP55
Schutzklasse	I
Belastungswiderstand	5-68 Ohm
Sicherung	12.5 A
Nennspannung	100-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Maximaler Schweißstrom	5 A
Leistungsaufnahme	1085-1810 W
Länge Netzkabel	4 m
Länge Muffenkabel	4 m
Betriebstemperatur	-10 – +50 °C
Schweißzyklus bei Elektroschweißmuffen	80 s
Schweißzyklus bei Thermomuffen	420 s
Schweißzyklus bei Elektroschweißbänder	80 s
Gewicht	5.9 kg

Lieferumfang

- Elektroschweißmuffenkabel
- Thermomuffenkabel
- Verbindungskabel für Elektroschweißmuffen und Elektroschweißbänder

Art.-Nr.	Nennspannung / Netzfrequenz	VE1
359.911.P4.1	100-240 V AC / 50-60 Hz	
359.911.P0.1	100-240 V AC / 50-60 Hz	1 St.
359.911.P6.1	100-240 V AC / 50-60 Hz	
359.911.P5.1	100-240 V AC / 50-60 Hz	
359.911.P7.1	100-240 V AC / 50-60 Hz	
359.911.Q4.1	100-240 V AC / 50-60 Hz	
359.911.P9.1	100-240 V AC / 50-60 Hz	
359.911.Q5.1	100-240 V AC / 50-60 Hz	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller