

Geberit Pluvia Abstützungsset



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für horizontale Leitungsbefestigungen
- Für Leitungen $\varnothing$ 90–125 mm, bei denen die Tragschiene mehr als 60 cm abgehängt ist
- Für Leitungen $\varnothing$ 160–200 mm, bei denen die Tragschiene mehr als 30 cm abgehängt ist
- Zum Befestigen an Geberit Pluvia Tragschienen mit Vierkantprofil

- Zum nachträglichen Einbau
- Zum zusätzlichen Abstützen von Geberit Pluvia Befestigungssystemen bei ungünstigen Randbedingungen

Eigenschaften

- Gelenkverbindung 180° drehbar
- Verzinkt

Lieferumfang

- 2 Gelenkstücke M10 für Gewinderohre G 1/2"
- Aufhängeelement mit Langgewindemuffe M10
- Befestigungskeil
- Grundplatte mit Gewindemuffe M10

Zusätzlich zu bestellen

- Gewinderohr G 1/2" L200 verzinkt (Art.-Nr. 362.852.26.1)

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	VE1
358.061.00.1	90–200	90–200 mm	1 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller