

Geberit Pluvia Abstützungsset



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für horizontale Leitungsbefestigungen
- Für Leitungen $\varnothing$ 250–315 mm, bei denen die Tragschiene mehr als 30 cm abgehängt ist
- Zum Befestigen an Geberit Pluvia Tragschienen mit C-Profil
- Zum nachträglichen Einbau

- Zum zusätzlichen Abstützen von Geberit Pluvia Befestigungssystemen bei ungünstigen Randbedingungen

Eigenschaften

- Gelenkverbindung 180° drehbar
- Verzinkt

Lieferumfang

- 2 Gelenkstücke M10 für Gewinderohre G 1/2"
- Aufhängeelement für C-Profil mit Befestigungsmaterial
- Grundplatte mit Gewindemuffe M10

Zusätzlich zu bestellen

- Gewinderohr G 1/2" L200 verzinkt (Art.-Nr. 362.852.26.1)

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	VE1
358.062.00.1	250–300	250–315 mm	1 St.

© UNIDORM



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller