


Geberit Duschbodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC), stockwerksdurchdringend



Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) bis zu einer Stärke von 3 mm
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Fußbodenaufbauten 4–25 cm
- Für Estrichhöhen ≥ 40 mm am Einlauf

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Kammeinsatz
- Rost

- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Rost aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Zusätzlich zu bestellen

- Geruchsverschluss

- Klinge für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC)
- Bauschutzdeckel mit Montagewerkzeug

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	D	H	h	VE1
154.058.00.1	50	50 mm	7.8 cm	36-42 cm	15.6 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal
- Geberit Rost verschraubbar, rund



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller