


Geberit Silent-db20 Bogen 45° mit langem Schenkel



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Kürzbar
- Formstück geschweißt
- Schenkel lang

- Hochschalldämmend

Technische Daten

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	X1	X2	K1	VE1	VE2
308.014.14.1	90	90 mm	45 °	21 cm	5.5 cm	15.5 cm	1 St.	10 St.
310.014.14.1	100	110 mm	45 °	21 cm	6 cm	15 cm	1 St.	10 St.
312.014.14.1	125	135 mm	45 °	22.5 cm	7.7 cm	16 cm	1 St.	5 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller