


## Geberit FlowFit Übergang mit Außengewinde



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für aufbereitete Wasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Industrie

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

### Eigenschaften

- Pressindikator

| Art.-Nr.     | DN | d, Ø  | R       | L       | H      | SW    | VE1   | VE2    |     |
|--------------|----|-------|---------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|
| 619.700.00.1 | 15 | 20 mm | 1/2 "   | 6.4 cm  | 3.1 cm | 22 mm | 1 St. | 25 St. | Neu |
| 619.701.00.1 | 20 | 25 mm | 3/4 "   | 6.8 cm  | 3.5 cm | 27 mm | 1 St. | 25 St. | Neu |
| 619.702.00.1 | 25 | 32 mm | 1 "     | 7.5 cm  | 3.9 cm | 34 mm | 1 St. | 25 St. | Neu |
| 619.703.00.1 | 32 | 40 mm | 1 1/4 " | 7.4 cm  | 3.8 cm | 47 mm | 1 St. | 10 St. | Neu |
| 619.704.00.1 | 40 | 50 mm | 1 1/2 " | 10 cm   | 4.1 cm | 59 mm | 1 St. | 10 St. | Neu |
| 619.705.00.1 | 50 | 63 mm | 2 "     | 11 cm   | 4.7 cm | 74 mm | 1 St. | 10 St. | Neu |
| 619.706.00.1 | 65 | 75 mm | 2 1/2 " | 11.4 cm | 5 cm   | 86 mm | 1 St. | 5 St.  | Neu |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller