


Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, einfach



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Schallgedämmt

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- Abschluss für Anschlusswinkel
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	L	L1	I	I1	H	VE1	VE2	
632.851.00.2	15	1/2"	1/2"	90°	46 cm	5.2 cm	10 cm	4 cm	3.5 cm	1 St.	5 St.	Neu





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller