

Geberit Schalldämmmatte Isol Flex, Rohrzuschnitt



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Luftschalldämmung und Körperschallentkopplung
- Zur Verwendung als Kondenswasserdämmung von Regenwasserleitungen bedingt geeignet

Eigenschaften

- Schalldämmend
- Selbstklebend
- Passend auf Rohrdurchmesser zugeschnitten

- Oberfläche geeignet für Klebeband
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

Technische Daten

Montagetemperatur	-5 – +40 °C
Lagertemperatur	-20 – +60 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 – +80 °C
Wärmeleitfähigkeit	0.042 W/(m.K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	32000

Art.-Nr.	DN	d, ø	s	L	B	VE1	VE2
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63 mm	17 mm	118 cm	32 cm	1 St.	10 St.
356.011.00.1	70	75 mm	17 mm	118 cm	36 cm	1 St.	10 St.
356.012.00.1	90	90 mm	17 mm	118 cm	41 cm	1 St.	10 St.
356.013.00.1	100	110 mm	17 mm	118 cm	48 cm	1 St.	10 St.
356.014.00.1	125	125 / 135 mm	17 mm	118 cm	57 cm	1 St.	5 St.



- Lieferung flach liegend



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller