


Geberit Mepla Übergang mit Außengewinde, NPW



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Industrie
- Für aufbereitete Wässer

Eigenschaften

- Unverpresst undicht

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Betriebstemperatur	0–40 °C
Werkstoff	PVDF

Art-Nr.	DN	d, ø	R	L	H	VE1
622.535.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.6 cm	2.8 cm	1 St.
623.536.00.5	20	26 mm	3/4 "	6.3 cm	3 cm	1 St.
624.537.00.5	25	32 mm	1 "	7.3 cm	3.5 cm	1 St.
625.538.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	8.4 cm	4 cm	1 St.
626.537.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	9.2 cm	4.2 cm	1 St.
627.539.00.5	50	63 mm	2 "	11.7 cm	4.9 cm	1 St.
628.541.00.5	65	75 mm	2 1/2 "	14.6 cm	5.9 cm	1 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller