


Geberit Silent-Pro Bogenabzweig 87,5°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend
- Mit Innenradius

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3
393.454.14.1	90 / 90	90 mm	90 mm	87.5 °	17 cm	6.7 cm	7 cm	4.9 cm		10 St.	120 St.
393.552.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	87.5 °	21.2 cm	8.2 cm	8.1 cm	6.1 cm		10 St.	80 St.
393.555.14.1	100 / 100	110 mm	110 mm	87.5 °	21.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	6.1 cm		10 St.	80 St.
393.651.14.1	125 / 100	125 mm	110 mm	87.5 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm	1 St.	8 St.	64 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller