


Geberit Silent-Pro Reinigungsstück 90° mit ovaler Serviceöffnung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend
- Öffnung oval

Lieferumfang

- Dichtung aus EPDM
- Verschlussdeckel Grauguss, schwarz tauchlackiert

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

- Doppelsteckmuffe aus PP, mit Lippendichtungen

Art.-Nr.	DN	d, ø	A	H	h	X	VE1
393.503.14.1	100	110 mm	12 cm	40.3 cm	28 cm	20 cm	1 St.
393.603.14.1	125	125 mm	12.5 cm	41.4 cm	28 cm	20.5 cm	1 St.
393.703.14.1	150	160 mm	14 cm	43.4 cm	28 cm	21.5 cm	1 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller