


Geberit Silent-Pro Langmuffe



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Reparieren von beschädigten Geberit Silent-Pro Röhren

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Mit Dehnungskompensation
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	E	H	Z	VE2	VE3	VE4
393.218.14.1	50	50 mm	4.8-11.4 cm	17 cm	0.3 cm	5 St.	30 St.	480 St.
393.318.14.1	70	75 mm	5.6-12.1 cm	18.4 cm	0.6 cm	5 St.	30 St.	240 St.
393.418.14.1	90	90 mm	6.0-13.6 cm	20.2 cm	0.3 cm	5 St.	25 St.	200 St.
393.518.14.1	100	110 mm	6.6-15 cm	22.5 cm	0.5 cm	5 St.	120 St.	
393.618.14.1								
393.718.14.1								





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller