


Geberit Systemrohr ML, Therm, rund vorgedämmt, Rollenware



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Von Hand biegsam
- Medienrohr diffusionsdicht

- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot

Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand Außenhaut Dämmung	7000 µ

Art.-Nr.	DN	d, ø	Dämmung	di, ø	D	s	s1	L	VE1	VE2	
619.150.00.1	12	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	50 m	250 m	Neu
619.151.00.1	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	50 m	250 m	Neu
619.152.00.1	20	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	25 m	125 m	Neu
619.170.00.1	12	16 mm	10 mm	12 mm	3.6 cm	2 mm	10 mm	50 m	50 m	250 m	Neu
619.171.00.1	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	2 mm	10 mm	50 m	50 m	200 m	Neu
619.172.00.1	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m	25 m	100 m	Neu



- Für Heizungsleitungen nach Vorgabe GEG Anlage 8



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller