




Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen



Beispielbild



Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Griffmulde zum Öffnen

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h LM-80
Lichtfarbe	4200 K
Farbwiedergabeindex	> 80

Lieferumfang

- Spiegelschrank
- 2 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B2	H	T	Leistungsaufnahme	Steckdose	Lichtstrom	Lichtstrom indirekt	V E1
501.054.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	60 cm	29.8 cm	54.2 cm	70 cm	15 cm	9.65 W	SB 107-2-D1/DK	935 lm	350 lm	
500.590.P5.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	60 cm	29.8 cm	54.2 cm	70 cm	15 cm	9.65 W	Euroamerikanischer Standard	935 lm	350 lm	
500.582.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	60 cm	29.8 cm	54.2 cm	70 cm	15 cm	9.65 W	CEE 7/3 (Schuko)	935 lm	350 lm	1 St.
500.582.P4.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	60 cm	29.8 cm	54.2 cm	70 cm	15 cm	9.65 W	SEV T13	935 lm	350 lm	1 St.
501.055.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	75 cm	37.3 cm	69.6 cm	70 cm	15 cm	12.35 W	SB 107-2-D1/DK	1190 lm	455 lm	
500.205.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	75 cm	37.3 cm	69.6 cm	70 cm	15 cm	12.35 W	CEE 7/3 (Schuko)	1190 lm	455 lm	1 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B2	H	T	Leistungsaufnahme	Steckdose	Lichtstrom	Lichtstrom indirekt	V E1
500.205.P4.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	75 cm	37.3 cm	69.6 cm	70 cm	15 cm	12.35 W	SEV T13	1190 lm	455 lm	
501.056.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	90 cm	44.8 cm	84.2 cm	70 cm	15 cm	15.05 W	SB 107-2-D1/DK	1445 lm	560 lm	
500.591.P5.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	90 cm	44.8 cm	84.2 cm	70 cm	15 cm	15.05 W	Euroamerikanischer Standard	1445 lm	560 lm	
500.583.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	90 cm	44.8 cm	84.2 cm	70 cm	15 cm	15.05 W	CEE 7/3 (Schuko)	1445 lm	560 lm	1 St.
500.583.P4.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	90 cm	44.8 cm	84.2 cm	70 cm	15 cm	15.05 W	SEV T13	1445 lm	560 lm	

Zubehör

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel

