




Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild



Eigenschaften

- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Direkte Beleuchtung, dimmbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	100-230 V AC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Lichtfarbe	4200 K

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	H	T	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	Lichtstrom indirekt	VE1
500.521.00.1	Aluminium gebürstet	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	47.5 W	1495 lm	1960 lm	1 St.
500.522.00.1	Aluminium gebürstet	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	72.7 W	2275 lm	1960 lm	1 St.
500.519.00.1	Aluminium gebürstet	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	87.2 W	3055 lm	2380 lm	1 St.
500.203.00.1	Aluminium gebürstet	140 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	98.6 W	3575 lm	2095 lm	1 St.
500.204.00.1	Aluminium gebürstet	160 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	108 W	2940 lm	2940 lm	1 St.



- Direkte Beleuchtung dimmbar, indirekte Beleuchtung nicht dimmbar.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller