




Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm



Beispielbild



Eigenschaften

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Lebensdauer LED-Beleuchtung	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Lichtfarbe	2200–4000 K
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Montagematerial

Zusätzlich zu bestellen

- Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1	T2	Leistungsaufnahme	Steckdose	Tür	Lichtstrom (max./oben/unten)	V E1	
505.800.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	– cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag links	3303 / 2970 / 333 lm	1 St.	Neu
505.801.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	– cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag rechts	3303 / 2970 / 333 lm	1 St.	Neu
505.800.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	– cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag links	3303 / 2970 / 333 lm	1 St.	Neu
505.801.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	– cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag rechts	3303 / 2970 / 333 lm	1 St.	Neu
505.800.00.3	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	– cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	SEV T13	Anschlag links	3303 / 2970 / 333 lm		



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1	T2	Leistungsaufnahme	Steckdose	Tür	Lichtstrom (max./oben/unten)	V E1
505.801.00.3	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	- cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	SEV T13	Anschlag rechts	3303 / 2970 / 333 lm	
505.800.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	- cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	SEV T13	Anschlag links	3303 / 2970 / 333 lm	
505.801.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	- cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	SEV T13	Anschlag rechts	3303 / 2970 / 333 lm	

Zubehör

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür



- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden.

