

Geberit Hydraulikaggregat Compact CP700G



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Antreiben von Hydraulikzylindern

Eigenschaften

- Hydraulisch
- Mit Hydraulik-Schnellkupplung Typ CEJN 217
- Mit USB 2.0-Schnittstelle

Technische Daten

Schutzart	IP43
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	18 V DC
Leistungsaufnahme	200 W
Akku-Typ	Lithium-Ionen-Akku
Betriebstemperatur	-20 – +60 °C
Betriebstemperatur Akku	-10 – +50 °C
Füllmenge Hydrauliköl	0.75 l
Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers	75 dB(A)
Schwingungsemissionswert	≤ 2.5 m/s ²
Gewicht	5.2 kg

Lieferumfang

- Hydraulikaggregat 18 V DC

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Li-Ion-Akku 18 V
- Geberit Akku-Ladegerät 12 / 18 V

Art.-Nr.	Nennspannung / Netzfrequenz
690.201.00.1	18 V DC



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller