


Geberit Silent-db20 Offset Formstück



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für vertikale Montage
- Zum spannungsfreien Ausgleich von Versatz in Falleitung (≤ 10 cm pro Stockwerk) in Kombination mit Langmuffe oder Stütz- und Dehnmuffe
- Für eine Leitungslänge von mindestens 1,5 m und maximal 3 m zwischen zwei Geberit Silent-db20 Offset Formstücken

Eigenschaften

- Kugelgelenk schwenkbar
- Hochschalldämmend

Technische Daten

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø	D	H	h1	h2	
310.048.14.1	mattschwarz	100	110 mm	13.6 cm	26 cm	5.3 cm	13 cm	Neu





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller