

Geberit Schweißspiegel KSS-160, 230 V



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Spiegelschweißen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken bis $\varnothing$ 160 mm
- Für Geberit Schweißmaschinen Media und Universal

Eigenschaften

- Mit automatischer Temperaturregelung
- Mit Betriebsanzeige

- Teflonbeschichtet
- CE-konform

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	800 W
Gewicht	3 kg

Lieferumfang

- Schweißspiegelhalter

Art.-Nr.	d, $\varnothing$	Nennspannung / Netzfrequenz	
359.641.P0.2	40-160 mm	230 V AC / 50-60 Hz	Neu
359.641.P4.2	40-160 mm	230 V AC / 50-60 Hz	
359.641.P5.2	40-160 mm	230 V AC / 50-60 Hz	
359.641.P6.2	40-160 mm	230 V AC / 50-60 Hz	
359.641.P7.2	40-160 mm	230 V AC / 50-60 Hz	
359.641.Q4.2	40-160 mm	230 V AC / 50-60 Hz	
359.641.P9.2	40-160 mm	230 V AC / 50-60 Hz	

Zubehör

- Geberit Transportkoffer für KSS-160, leer
- Geberit Lederschutzhülle



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller