


Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Pressmuffe



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z	
620.329.00.1	12 / 10	16 mm	12 mm	5.4 cm	0.6 cm	Neu
620.332.00.1	12	16 mm	15 mm	5.6 cm	0.6 cm	Neu
620.347.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	5.6 cm	0.6 cm	Neu
620.333.00.1	15	20 mm	18 mm	5.6 cm	0.6 cm	Neu
620.334.00.1	15 / 20	20 mm	22 mm	5.7 cm	0.6 cm	Neu
620.335.00.1	20	25 mm	22 mm	5.7 cm	0.6 cm	Neu
620.336.00.1	25	32 mm	28 mm	6.4 cm	0.8 cm	Neu
620.337.00.1	32	40 mm	35 mm	6.7 cm	0.8 cm	Neu
620.338.00.1	40	50 mm	42 mm	9.7 cm	1.1 cm	Neu
620.339.00.1	50	63 mm	54 mm	10.7 cm	1.2 cm	Neu



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller