


Geberit Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde und Einschubenden



Beispielbild

Eigenschaften

- Außen verzinkt

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	Rp	d1, Ø	arc	L	L1	H	H1	Z	VE1	VE2	VE3
21341	15	18 mm	1/2 "	18 mm	90 °	10 cm	3.4 cm	5 cm	5 cm	2.1 cm	1 St.	5 St.	25 St.
21342	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	90 °	10 cm	3.6 cm	5 cm	5 cm	2.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
21343	25 / 15 / 25	28 mm	1/2 "	28 mm	90 °	10 cm	4.3 cm	5 cm	5 cm	3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
21344	32 / 15 / 32	35 mm	1/2 "	35 mm	90 °	11.4 cm	4.7 cm	5.7 cm	5.7 cm	3.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
21345	40 / 15 / 40	42 mm	1/2 "	42 mm	90 °	13.4 cm	5 cm	6.7 cm	6.7 cm	3.7 cm	1 St.	10 St.	50 St.
21346	50 / 15 / 50	54 mm	1/2 "	54 mm	90 °	14.6 cm	5.7 cm	7.3 cm	7.3 cm	4.4 cm	1 St.	5 St.	25 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller