



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Befestigungsflansch, für Dachabdichtungsfolien



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für Dachentwässerung mit Druckströmung
- Für Dachabdichtungsfolien ohne Vliesbeschichtung
- Zum Anschließen an Dachabdichtungsfolien ≤ 4 mm Stärke
- Für horizontale Leitungsanschlüsse

Eigenschaften

- Abgang horizontal

Lieferumfang

- Laubfang mit Funktionsscheibe
- Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
- Flanschdichtung aus EPDM

- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar
- Wartungsfreie Klemmflanschverbindung
- Geringe Einbauhöhe

Technische Daten

Minimale Ablaufleistung	1 l/s
Maximale Ablaufleistung	9 l/s
Maximale Stauhöhe	40 mm

- Befestigungsflansch mit Sicherungsmuttern
- Kondenswasserdämmung

Art.-Nr.	DN	Anschluss Abdichtung	d, Ø	VE1
359.117.00.1	56	CrNi-Stahl 1.4301	56 mm	1 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller