



Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 6, mit Pressmuffe



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	D	k	m	L	l	Z	n	PN	VE1
23744	20	22 mm	19 mm	9 cm	65 mm	11 mm	6.1 cm	1.4 cm	4 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23745	25	28 mm	25 mm	10 cm	75 mm	11 mm	6.5 cm	1.4 cm	4.2 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23746	32	35 mm	32 mm	12 cm	90 mm	14 mm	6.8 cm	1.4 cm	4.2 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23747	40	42 mm	39 mm	13 cm	100 mm	14 mm	7.5 cm	1.4 cm	4.5 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23748	50	54 mm	51 mm	14 cm	110 mm	14 mm	8.3 cm	1.4 cm	4.8 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23749	65	76.1 mm	72 mm	16 cm	130 mm	14 mm	11.4 cm	1.4 cm	6.1 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23750	80	88.9 mm	84.8 mm	19 cm	150 mm	18 mm	12.1 cm	1.6 cm	6.1 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23751	100	108 mm	103.9 mm	21 cm	170 mm	18 mm	12.6 cm	1.6 cm	5.1 cm	4 St.	6 bar	1 St.

Zubehör

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus Stahl verzinkt
- Geberit Flanschdichtung PN 6



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller