



Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 6, mit Einschubende



Beispielbild



Eigenschaften

- Außen verzinkt
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	di, Ø	D	k	m	H	h	n	PN	VE1
23764	20	22 mm	19 mm	9 cm	65 mm	11 mm	7.5 cm	1.4 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23765	25	28 mm	25 mm	10 cm	75 mm	11 mm	7.7 cm	1.4 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23766	32	35 mm	32 mm	12 cm	90 mm	14 mm	8.6 cm	1.4 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23767	40	42 mm	39 mm	13 cm	100 mm	14 mm	10.4 cm	1.4 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23768	50	54 mm	51 mm	14 cm	110 mm	14 mm	10.9 cm	1.4 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23769	65	76.1 mm	72 mm	16 cm	130 mm	14 mm	13.2 cm	1.4 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23770	80	88.9 mm	84.8 mm	19 cm	150 mm	18 mm	14.8 cm	1.6 cm	4 St.	6 bar	1 St.
23771	100	108 mm	103.9 mm	21 cm	170 mm	18 mm	16.1 cm	1.6 cm	4 St.	6 bar	1 St.

Zubehör

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus Stahl verzinkt
- Geberit Flanschdichtung PN 6



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller