



Geberit Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M10 / M12



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Befestigen von Geberit Silent-Pro Röhren und Formstücken
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

- Gewindebefestigung M10 oder M12
- Verzinkt

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	M	di, ø	L	B	H	VE2	VE3	VE4
393.699.26.1	galvanisch verzinkt	125	10 / 12 mm	125 mm	8.9 cm	17.4 cm	5 cm	10 St.	50 St.	500 St.
393.799.26.1	galvanisch verzinkt	150	10 / 12 mm	160 mm	9.9 cm	21.2 cm	5 cm	10 St.	40 St.	480 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller