



Geberit Duschwannenablauf d90, mit Ablaufdeckel, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventiloch Ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Ablaufdeckel
- Geruchsverschluss
- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Anschlussstutzen	d, Ø	L	H	h	VE1
150.554.21.1	hochglanz-verchromt	PP	50 mm	13.2 cm	7.8 cm	3.3 cm	1 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller