

EAN: 4015474672482
static.hansa.com/04400100



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbares Kugelgelenk
- Kaskadenförmig - Wasserstrahl wie ein Wasserfall, stark und breit
- direkter Anschluss, Außengewinde
- Laminar Wasserstrahl, ohne Luftbeimischung


Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **49.8 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Projection **125 mm**
 Werkstoff **Messing**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



 **UNIDOMO®**