

EAN: 4057304013379
static.hansa.com/44360100



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom

- Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Außengewinde, Abdeckung(en)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **15.0 l/min**




Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN 15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Projection **348 mm**
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

Vorschriften

EN Standard **EN 1112**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

 UNIDOMO®





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP44360100

	Name	Art.-Nr.
01	Kopfbrause, d 200 mm	44740100
01	Kopfbrause, 200x200 mm	44740200
02	Brausearm ohne Kopfbrause, L=350	59913748
03	Brausearm ohne Kopfbrause, L=200 mm	59913749
04	Rosette, d 65 mm	59913750

