

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JHF-F PLUS

Füllarmatur mit BA-Rohrtrenner und Druckminderer



HEIFI-FÜL PLUS *judo*
Heizungsnachfüllstation
Füllkondensator BA gemäß DIN EN 1717 und DIN EN 12279
Anschluß 1/2" G, Nennweite DN 15, Max. Betriebsdruck 10 bar
Ausgangsrückdruck 0,02 - 0,4 bar, Max. Eingangsdruck: 30 °C
Max. Temperatur am Ausgang 45 °C, Typ JHF-F PLUS
Bestell-Nr. 8046089
Gefahr! made in Germany by JUDO Heiztechnik GmbH
Produkt 380, 0-7251 Wittenheim www.judo.eu





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Einsatzzweck

Nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100 sind nur noch permanente Anschlüsse für die Befüllung von Heizkreisläufen mit Trinkwasser zulässig. Die Heizungs-Nachspeisestation dient der Erst- und Nachbefüllung von Warmwasserheizungsanlagen. Der eingebaute Rohrtrenner (Systemtrenner Typ BA) nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100 und DIN EN 12729 verhindert ein Zurückdrücken des Heizungswassers in die Trinkwasserleitung. Somit ist der direkte Festanschluss an die Heizungsanlage nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100 zugelassen. Der integrierte Druckminderer sorgt für den korrekten und konstanten Befülldruck der Anlage.

Lieferumfang

Die HEIFI-FÜL PLUS Füllarmatur besteht aus zwei Absperrventilen (ein- und ausgangsseitig); Druckminderer; Manometer und Rohrtrenner BA. Über den eingebauten Druckminderer wird der Druck konstant gehalten und bei abfallendem Druck wird nachgespeist.



Prüfzeichen

Produktvorteile

- **Sicherheit inklusive**
sichert Trinkwasser vor Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4
- **Systemtrenner BA**
- **Korrekter und konstanter Fülldruck**
durch integrierten Druckminderer, einstellbar zwischen 0,75 und 5 bar
- **Leichte und schnelle Montage**
durch integrierte ein- und ausgangsseitige Absperrungen über Kugelhahn
- **Kompakte Bauweise**
- **Wartungsfreundlich**
durch integrierte Prüfstutzen und ein- und ausgangsseitige Absperrungen

- **Ressourcenschonend**
durch Wärmedämmung

Zubehör

JUDO Ringschlüssel komplett
Bestellnummer 2060335

Modell	JHF-F PLUS
--------	------------

Leistungsdaten

Füllleistung max.	800 l/h
-------------------	---------

Anschlussdaten

Rohranschluss	¾" Innengewinde
---------------	-----------------

Umgebungsdaten

Betriebsdruck max.	10 bar
--------------------	--------

Wassertemperatur (eingangsseitig) max.	30 °C
--	-------

Wassertemperatur (ausgangsseitig) max.	65 °C
--	-------

Heizwassertemperatur max.	90 °C
---------------------------	-------

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER	 4 038097 037896
------------	---

Bestellnummer	8060080
---------------	---------

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch