


ZIRKON

- klares Design, große Standfläche
- seitlich positionierter Ablauf
- elegante, funktionale Viertelkreis-Form ermöglicht einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich



Modell		511
Äußere Länge	a_1	800 mm
Äußere Breite	b_1	800 mm
Tiefe Innen	c_1	65 mm
Randhöhe	c_4	32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c_{16}	49 mm
Eckmaß äußere Länge	d_1	1115 mm
Eckmaß äußere Breite	d_2	916 mm
Eckmaß innere Länge	d_3	876 mm
Eckmaß innere Breite	d_4	742 mm
Randbreite	e_5	55 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f_2	190 mm
Durchmesser Ablaufloch	f_9	Ø 90 mm
Schenkellänge	j_6	300 mm
Äußerer Radius	r_1	500 mm
Äußerer Radius	r_2	20 mm
Nettogewicht		17 kg
Antislip Durchmesser		Ø 435 mm



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller