


SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten



Abbildung ähnlich



UNIDOMO®

SECURE⁺

Modell		1582-5
Äußere Länge	a ₁	700 mm
Äußere Breite	b ₁	1500 mm
Tiefe Innen	c ₁	20 mm
Randhöhe	c ₄	32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c ₁₆	37 mm
Randbreite	e ₅	60 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	160; 750 mm
Äußerer Radius	r ₁	8 mm
Nettogewicht		27 kg
SECURE PLUS		Vollflächig

KALDEWEI



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller