

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen
DEUTSCHLAND

Produkt

Barrierefreie Produkte

Typ, Modell

CAYONOPLAN MULTISPACE, Modell 2330 mit einer
Bewegungsfläche von 60%

Prüfgrundlage(n)

DIN 18040-2:2011-09
Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)

Konformitätszeichen**Registernummer**

P1B098

Gültig bis

2023-01-31

Nutzungsrecht

Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens
in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

ANHANG

Seite 1 von 2

Zertifikat

P1B098 von 2020-01-27

Technische Angaben**Beschreibung:**

Kaldewei Duschfläche CAYONOPLAN MULTISPACE, Modell 2330, ist ein extrem flaches Duschsystem, das bodengleich eingebaut werden kann. Für den einfachen, sicheren, bodenebenen Einbau stehen sowohl ein Fuß-Rahmen FR, als auch ein Einbau-System-Rahmen ESR Bodeneben zur Verfügung

Oberflächen: KALDEWEI Secure Plus

Die Duschfläche ist optional in allen Farbvarianten des KALDEWEI CCC erhältlich. Somit lässt sich auch eine kontrastreiche Gestaltung des Sanitärraums ermöglichen.

Einbauart: Bodeneben**Außenform: Quadrat****Abmessung: 1200 x 1200 x 32 mm****Material: KALDEWEI Stahl-Email****Ablaufsystem: KA 90****Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

Dagmar Lautsch-Wunderlich
Podbielskiallee 19
14195 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

Gutachten von 2020-01-21

Bemerkung(en)

Die Duschfläche CAYONOPLAN MULTISPACE, Modell 2330 erfüllt im Maß von 1200 mm x 1200 mm in Verbindung mit dem Oberflächenbelag Secure Plus bei niveaugleichem Einbau die Maßgaben der DIN 18040-2 für barrierefrei nutzbare Wohnungen, nicht jedoch die Maßgaben der DIN 18040-2 "R".

Die CAYONOPLAN MULTISPACE bietet einen sicheren Wasserablauf, im Bereich der Bewegungsfläche von 60% mit einem maximalen Gefälle von 2%.



ANHANG

Seite 2 von 2

Zertifikat

P1B098 von 2020-01-27

Da der Einbau flächenbündig zum Badezimmerbelag erfolgt und das Gefälle des Duschelementes über die gesamte Breite und einer Tiefe von 73 cm der Duschfläche max. 2% beträgt, kann dieser Bereich des Duschplatzes (60%) in die Bewegungsfläche des Sanitärraumes einbezogen werden.

