

DIN EN 806
DIN EN 1717
DIN 1988

Global Standards

i

°C / °F

max. 70 °C / 158 °F

✓ 60 °C / 140 °F

✓ 3 bar / 43,5 psi

min. 1 bar / 14,5 psi


max. 10 bar / 145 psi

3 min.

max. 70 °C / 158 °F

i → www.kludi.com

- (D)** Montage- und Bedienanleitung
- (CN)** 安裝及操作指南
- (CZ)** Návod k instalaci a k použití
- (E)** Instrucciones de montaje y de manejo
- (EST)** Paigaldamine ja kasutamine
- (F)** Instructions de montage et mode d'emploi
- (GB)** Installation and operating instructions
- (GR)** ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- (H)** Szerelési és használati utasítás
- (I)** Istruzioni di montaggio e per l'uso
- (LT)** Montavimo ir naudojimo instrukcija
- (LV)** Montāžas un lietošanas instrukcija
- (NL)** Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
- (PL)** Instrukcja montażu i obsługi
- (RO)** Instrucțiuni de montaj și utilizare
- (RU)** Руководство по монтажу и эксплуатации
- (SK)** Návod na montáž a obsluhu
- (UA)** Інструкція по монтажу та експлуатації




UNIDOMO®

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden

Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info@kludi.de
Internet: www.kludi.com

KLUDI 
WATER IN PERFECTION





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller


4.




5.





6.





⚠



⚠



7.



8.

