

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH				
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		ZEG2 EC (0086.0206)				
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	SEC	kalt / cold	mittel / average	warm / warm	kWh / (m²·a)	
		-41,5	-20,6	-8,6		
d) Typ typology		RVU	—	BVU	—	
		NRVU	—	UVU	—	
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed		multi-speed	—	installed	—	
		VSD	x	intended to be instal.	—	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		rekuperativ / recuperative	—	regenerativ / regenerative	—	keines / none x
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η _t	—				%
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		600				m³/h
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		86				W
j) Schallleistungspegel sound power level	L _{WA..}	46				dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,11				m³/s
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		50				Pa
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,06				W/(m³/h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology		CTRL	MISC	X-Value	-	
		0,85	1,1	2		
o) Innere Höchstlecklufrate / Äußere Höchstlecklufrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere / internal	<1	äußere / external	<1	%
p) Mischrate mixing rate		—				%
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning		-				
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		siehe Montageanleitung				
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com				
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa		—				%
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		—				m³/h
v) Jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption	AEC	0,5				kWh/(m²·a)
w) Jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved		AHS	kalt/cold	mittel / average	warm / warm	kWh/(m²·a)
			42,9	21,9	9,9	



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de