

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH				
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		WS 75 Powerbox H (0095.0646)				
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	SEC	kalt / cold	mittel / average	warm / warm		kWh /(m²·a)
		-78,39	-40,82	-16,67		
d) Typ typology		RVU	BVU		x	
		NRVU	UVU			
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed		multi-speed	—	installed	x	
		VSD	x	intended to be instal.		—
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		rekuperativ / recuperative	x	regenerativ / regenerative	—	keines / none —
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η _t	82				%
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		70				m³/h
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		24				W
j) Schallleistungspegel sound power level	L _{WA..}	39				dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0136111				m³/s
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		0				Pa
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,25				W/(m³/h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology		CTRL	MISC	X-Value		-
		0,65	1,21	2		
o) Innere Höchstlecklufrate / Äußere Höchstlecklufrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere / internal	3	äußere / external	3	%
p) Mischrate mixing rate		2				%
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning		LED - replace the filter continously to preserve the device properties				
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		—				
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com				
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa		0				%
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		—				m³/h
v) Jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption	AEC	1,8				kWh/(m²·a)
w) Jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved		AHS	kalt/cold	mittel / average	warm / warm	kWh/(m²·a)
			87,8	44,9	20,3	



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de