

Einsatzbereich:

Die Stationen „Regumat RTA-180“ DN 25 ermöglicht den Anschluss des Heizsystem/Speichers an den Holz-Heizkessel.

Die Rücklauffanhebung liegt min. bei 55 °C.

Vorteile:

- vormontiertes Anbindesystem für Pumpen mit Baulänge 180 mm
- hochwertige Werkstoffe
- serienmäßige Isolierung aus EPP
- einfache Montage durch Tüllenanschluss-Sets
- Fühler im Rücklauf integriert

Ausschreibungstext:

Stationen „Regumat RTA-180“ DN 25

Armaturengruppe für die Anbindung des Holz-Heizkessels an das Heizsystem/Speicher.

Bestehend aus: Absperr-Set, bestehend aus 2 Kugelhähnen mit im Griff integrierten Thermometern zur Anzeige der Vor- und Rücklauftemperatur. Sperrventil im Vorlauf zur Verhinderung von Fehlzirkulation. Hocheffizienzpumpe mit Kabel im Rücklauf. Dreiwege-Mischventil und Temperaturregler mit Tauchfühler Regelbereich 40 - 70 °C.



„Regumat RTA-180“ DN 25

Ausführungen:

mit Standardisolierung,
ohne Pumpe
mit Standardisolierung,
mit Grundfos ALPHA2L 25-60
mit universeller, modular
aufgebauter Wärmedämmung,
ohne Pumpe
mit universeller, modular
aufgebauter Wärmedämmung,
mit Grundfos ALPHA2L 25-60
mit universeller, modular
aufgebauter Wärmedämmung,
mit Wilo-Yonos PARA 25/6 RKC

Artikel-Nr.:

1354692

 UNIDOMO®

1354693

1354580

1354586

1354587

Anschluss:

Kessel und Heizsystem/Speicher G 1½ AG ohne Überwurfmutter für Tüllenanschluss-Sets, flachdichtend.

Die Tüllenanschluss-Sets sind separat zu bestellen.

Funktion:

Die Stationen ermöglichen den Anschluss des Heizsystem/Speichers an den Holz-Heizkessel. Die Rücklauftemperatur zum Holz-Heizkessel liegt min. bei ca. 55 °C und somit oberhalb des Taupunktes. Sie verhindert die Kondensat-Teerbildung. Im Anfahrbetrieb läuft der Kesselkreis im Kurzschluss. Über den Bypass wird dem Rücklauf heißes Vorlaufwasser zugeführt. Nach Erreichen der Rücklauftemperatur von 55 °C öffnet das Mischventil.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Maße „Regumat RTA-180“ DN 25 mit Universalwärmedämmung



Maße „Regumat RTA-180“ DN 25



Durchflussdiagramm „Regumat RTA-180“ DN 25

Technische Daten:

Nenngröße:	DN 25
max. Betriebsdruck:	10 bar
max Betriebstemperatur:	85 °C
mit Standardisolierung:	95 °C
mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung:	95 °C
k_{VS} -Wert:	3,9
Öffnungstemperatur	
Sollwert:	55 °C (Stellung 4)
Öffnungsdruck	
Sperrventil:	20 mbar
Bauhöhe Standardisolierung:	513 mm
Bauhöhe universelle, modular aufgebaute Wärmedämmung:	414 mm
Breite Isolierung:	248 mm
Achsabstand:	125 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 6
ti 142-DE/10/MW
Ausgabe 2017