

Einsatzbereich:

Die Stationen „Regumat RTA-130“ ermöglicht den Anschluss des Heizsystem/Speichers an den Holz-Heizkessel.

Die Rücklaufanhebung liegt min. bei 55 °C.

Vorteile:

- vormontiertes Anbindesystem für Pumpen mit Baulänge 130 mm
- hochwertige Werkstoffe
- serienmäßige Isolierung aus EPP
- einfache Montage durch Tüllenanschluss-Sets
- Fühler im Rücklauf integriert

Ausschreibungstext:

Stationen „Regumat RTA-130“

Armaturengruppe für die Anbindung des Holz-Heizkessels an das Heizsystem/Speicher.

Bestehend aus: Absperr-Set, bestehend aus 2 Kugelhähnen mit im Griff integrierten Thermometern zur Anzeige der Vor- und Rücklauftemperatur. Sperrventil im Vorlauf zur Verhinderung von Fehlzirkulation. Hocheffizienzpumpe mit Kabel im Rücklauf. Dreizeige-Mischventil und Temperaturregler mit Tauchfühler. Regelbereich 40-70 °C.

Ausführungen:

„Regumat RTA-130 VR“, Vorlauf rechts mit Wilo-Yonos PARA 25/6 RKC

„Regumat RTA-130 VL“, Vorlauf links mit Wilo-Yonos PARA 25/6 RKC

„Regumat RTA-130 TOP“, oben angeschlossen mit Wilo-Yonos PARA 25/6 RKC

Artikel-Nr.:

1354795

1354798

1354783



„Regumat RTA-130 VR“ DN 25

Anschluss:

Kessel und Heizsystem/Speicher G 1½ AG ohne Überwurfmutter für Tüllenanschluss-Sets, flachdichtend.

Die Tüllenanschluss-Sets sind separat zu bestellen.

Funktion:

Die Stationen ermöglichen den Anschluss des Heizsystem/Speichers an den Holz-Heizkessel. Die Rücklauftemperatur zum Holz-Heizkessel liegt min. bei ca. 55 °C und somit oberhalb des Taupunktes. Sie verhindert die Kondensat-Teerbildung. Im Anfahrbetrieb läuft der Kesselkreis im Kurzschluss. Über den Bypass wird dem Rücklauf heißes Vorlaufwasser zugeführt. Nach Erreichen der Rücklauftemperatur von 55 °C öffnet das Mischventil.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller



Maße „Regumat RTA-130 VR“ DN 25



Maße „Regumat RTA-130 VL“ DN 25




Maße „Regumat RTA-130 TOP“ DN 25

Technische Daten:

Nenngröße:	DN 25
max. Betriebsdruck:	10 bar
max Betriebstemperatur:	85 °C
k_{VS} -Wert:	3,9

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 6
ti 159-DE/10/MW
Ausgabe 2017



Durchflussdiagramm „Regumat RTA-130“ DN 25

Öffnungstemperatur	
Sollwert:	55 °C (Stellung 4)
Öffnungsdruck	
Sperrventil:	20 mbar
Bauhöhe Isolierung:	364 mm
Breite Isolierung:	248 mm
Achsabstand:	125 mm