

PE-RT Copert Klett-Kunststoffrohr

Copert PE-RT Klett-Kunststoffrohre für Flächenheiz- und Kühlsysteme.

PE-RT Rohr nach DIN 16833, 16834, sauerstoffdicht nach DIN 4726

Rohraufbau:

- Inneres Mediumrohr aus PE-RT
- EVOH-Sauerstoffsperrschicht
- PE - Außenschicht
- Klettband

Alle Schichten sind miteinander verklebt.



PE-RT Copert Klett-Kunststoffrohr



Artikelnummer	1402162
Dichte	0,95 g/cm ³
Rohrgewicht (leer)	95 g/m
Rohrgewicht (befüllt)	209 g/m
Innenvolumen	0,113 l/m
Wärmeleitfähigkeit	0,4 W/(m*K)
Ausdehnungskoeffizient	0,15 mm/m*K
Betriebsbedingungen (DIN EN ISO 22391)	Anwendungsklasse 4 / 6 bar
Max. Betriebstemperatur:	70°C
Max. Betriebsdruck bei 70°C	6 bar
Kleinster Biegeradius	5 x Außendurchmesser
Rohrlänge	240 m
Ringbundkern - Ø	440 mm
Ringbundbreite	240 mm
Ringbundaußen - Ø	790 mm



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller