

Klett-Dämmrolle Dicke 20-2mm

Verlegefertigtes Rohrträgerelement mit Wärme- und Trittschalldämmung aus EPS gemäß DIN 13163, zur Aufnahme von Klett-Kunststoffrohren und Klett-Mehrschichtverbundrohren. Oberseitig kaschiert mit einer reißfesten und wasserdichten Klettveloursfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebender Folienüberlappung. Zum Einsatz unter Zementestrich gemäß DIN 18560, DIN EN 1264, DIN 4108-10 und 4109-2.



Klett-Dämmrolle Dicke 20-2mm

Artikelnummer	1403520
Nenndicke	20 mm
Dicke	20-2 mm
Zusammendrückbarkeit	2 mm
Wärmeleitfähigkeit / Bemessungswert	0,045 W / mK
Wärmedurchlasswiderstand	0,44 m²K / W
Dynamische Steifigkeit	≤20 MN / m³
Biegefestigkeit	≥50 kPa
Trittschallverbesserung	≥28 dB
Verkehrslast	4 kN / m²
Qualitätstyp	EPS 040 DES sm
Bezeichnung nach Norm	EPS-EN13163-T0-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD20-CP2
Brandverhalten	RtF = E
Kaschierungs aus Gewebefolie, wasserdicht	ja
Rollbahn Fläche Länge x Breite in mm je Rollbahn	10 m² 10.000x 1.000 mm
Faltplatte Fläche Länge x Breite in mm je Faltplatte	-



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller