

PE-RT/AL/PE-RT Copipe HSC Klett-Mehrschichtverbundrohr

Copipe HSC PE-RT/AL/PE-RT Klett-Mehrschicht-Verbundrohre für Flächenheiz- und Kühlsysteme.

Sauerstoffdichtes Drei-Schichten-Verbundrohr:

- Inneres Mediumrohr aus PE-RT
- Längsverschweißtes Aluminiumrohr
- Äußeres Mantelrohr aus PE-RT
- Klettband

Alle Schichten sind miteinander verklebt.



PE-RT/AL/PE-RT Copipe HSC Klett-Mehrschichtverbundrohr



Artikelnummer	1540355
Rohrgewicht (leer)	105 g/m
Rohrgewicht (befüllt)	217 g/m
Innenvolumen	0,113 l/m
Wärmeleitfähigkeit	0,42 W/(m*K)
Ausdehnungskoeffizient	0,025 mm/m*K
Betriebsbedingungen (DIN EN ISO 21003)	Anwendungsklasse 1, 2, 4, 5 / 10 bar
Max. Betriebstemperatur:	70°C
Max. Betriebsdruck bei 70°C	10 bar
Kleinster Biegeradius	5 x Außendurchmesser
Rohrlänge	200 m
Ringbundkern - Ø	400 mm
Ringbundbreite	175 mm
Ringbundaußen - Ø	780 mm



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller